

Materialfreigaben

CompactFloor® EXPERT

Achtung: CompactFloor® EXPERT gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben verarbeiten.

Parkett	8 mm Mosaik Würfel / Fischgrät	8 mm Massiv englischer Verband gerade / leiterartig	10 mm Massivparkett Lamparkett	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertigparkett Kurzformat unter 100 cm	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertigparkett Schiffsboden / Landhausdielen	22 mm Stabparkett und Massivholzdielen	22 mm Hoch- kantlamelle	Laminat Herstellereigabe für vollflächige Klebung Voraussetzung
Klebstoff	PARFIX ECO PLUS oder PARFIX ELASTIC							
Grundierung	nicht erforderlich							
Entkopplung	nicht erforderlich					Bostik Renofleece	Bostik Renofleece	nicht erforderlich
Bei Bedarf	Grundierung auf Ausgleich	nicht erforderlich						
	Ausgleich	NIBOPLAN FA 600 oder ARDALAN FLEX Bei Verwendung der genannten Ausgleichsmassen ist eine der folgenden Grundierungen unter dem Ausgleich zu verwenden: NIBOGRUND G 16 (1:1 wasserverdünnt) oder ARDAGRIP CLASSIC						
Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 120 x 120 cm Mindeststärke: 9 mm Technische Fugenbreite: mind. 3 mm				Naturstein Fliesengröße: max. 120 x 120 cm Mindeststärke: 15 mm Technische Fugenbreite: mind. 3 mm			
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	ARDACOLOR CLASSIC oder ARDACOLOR PREMIUM							
Klebstoff	ARDAFLEX FLEXMÖRTEL oder FLOORFLEX XXL				ARDAFLEX MARMOR FAST oder ARDAFLEX S2 PREMIUM			
Grundierung	Eine Grundierung ist nur bei der Verwendung von ARDAFLEX FLEXMÖRTEL erforderlich: NIBOGRUND G 16 (1:1 wasserverdünnt) oder ARDAGRIP CLASSIC							
Entkopplung	nicht erforderlich				Bostik Dämmplatte 4 mm			
Bei Bedarf	Abdichtung in Feuchträumen	ARDATEC FLEXDICHT						
	Grundierung auf Ausgleich	nicht erforderlich						
	NIBOPLAN FA 600 oder ARDALAN FLEX Bei Verwendung der genannten Ausgleichsmassen ist eine der folgenden Grundierungen unter dem Ausgleich zu verwenden: NIBOGRUND G 16 (1:1 wasserverdünnt) oder ARDAGRIP CLASSIC							
Textile / elastische Bodenbeläge	Textile Beläge			PVC/CV Beläge Designbeläge			Nadelvlies	
Klebstoff	NIBOFLOOR S800					POWER TEX		
Grundierung	nicht zugelassen							
Bei Bedarf	Grundierung auf Ausgleich	nicht erforderlich						
	Ausgleich	NIBOPLAN FA 600 oder ARDALAN FLEX Bei Verwendung der genannten Ausgleichsmassen ist eine der folgenden Grundierungen unter dem Ausgleich zu verwenden: NIBOGRUND G 16 (1:1 wasserverdünnt) oder ARDAGRIP CLASSIC						