

Materialfreigaben

CompactFloor® EXPERT

Achtung: CompactFloor® EXPERT gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben verarbeiten.

Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 80 x 80 cm Mindeststärke: 9 mm Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 120 x 120 cm Mindeststärke: 9 mm Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: max. 80 x 80 cm Mindeststärke: 15 mm Technische Fugenbreite: mind. 3 mm
Fugemörtel Probeverfugung empfohlen	Sopro DF 10® DesignFuge Flex oder Sopro DF 20® DesignFuge Flex Breit		
Klebstoff	S1-Kleber: Sopro's No.1 Flexkleber 400 oder Sopro FKM® XL 444 S1-Schnellkleber: Sopro FKM® Silver 600	S2-Kleber: Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2 MG 669 oder Sopro megaFlex S2 MEG 665 S2-Schnellkleber: Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2 MG 679 oder Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666	S1-Schnellkleber: Sopro FKM® Silver 600 Bei größeren Fliesenformaten ist Rücksprache mit der Sopro Anwendungstechnik zu halten!
Grundierung	Sopro Grundierung GD 749 (1:1 wasserverdünnt)		
Bei Bedarf	Abdichtung in Feuchträumen Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523 oder Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423 oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823		
	Grundierung auf Ausgleich Sopro Grundierung GD 749 (1:1 wasserverdünnt)		
	Ausgleich Sopro FS 15® plus 550 mit einer exakten Stärke von 5 mm		